

Information om vedligeholdelse af rustfri produkter fra Jasa Company

Cylindre

Såfremt man ved montering følger anvisningerne nøje, kræver cylindre ingen justering. Alle skruer på cylindre bør dog kontrolleres om disse sidder løse i forbindelse med det årlige eftersyn. Eventuelle løse skruer skal da efterspændes.

Bemærk: Cylindre må **ikke** efterspændes med skruemaskine

Bemærk: Cylindre må **ikke** overspændes

Kun ved korrekt montage og vedligeholdelse er produktet dækket af garantien.

Vedligeholdelse og rengøring

Cylindre skal smøres en gang hvert halve år med en godkendt låsespray til dørcylindre. Der må aldrig anvendes grafit, olie eller fedtstof i cylinderen. I vinterhalvåret anbefales hyppigere smøring på udendørs cylindre.

I industri- og byområder med forøget påvirkning af svovl- og nitrogenoxider samt i kystnært miljø med nedslag af chlorid kan den beskyttende oxidhinde blive angrebet, således at overfladen anløber og eventuelt danner rødbrune skjolder, som kan minde om rust. Der er dog kun tale om angreb af overfladisk karakter. Misfarvningerne kan nemt forebygges eller fjernes ved almindelig renholdelse af overfladen.

Til rengøring af fronten på cylinderen anvendes en fugtig klud.

Undlad at anvende følgende:

- Skurepulver
- Ståluld
- Stærkt slibende materialer

Yderligere information

Opstår der tvivlstilfælde om anvendelse, vedligeholdelse eller bortskaffelse af Jasa produkter, bør Jasa Company kontaktes for råd og vejledning via www.jasaco.dk.